

Pawilon Łóżkowy Nr5 – zestawienie stolarki

PAWILON NR 5													
OKNA PCV										DRZWI ALUMINIOWE			
SYMBOL	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	D1	D2	D3	D4
SCHEMAT skala 1:25													
WYMIAR W ŚWIECLE MURU S ₁ xH ₁ (mm)	2160 x 1960	2810 x 1960	1100 x 1950	2160 x 1950	1950 x 1950	1950 x 1740	2180 x 1740	1100 x 1740	2810 x 1740	1500 x 2500	1460 x 2950	2660 x 2950	3200 x 3030
Wymiar	2160x1960	2810x1960	1100x1950	2160x1950	1950x1950	1950x1740	2180x1740	1100x1740	2810x1740	1500x2500	1460x2950	2660x2950	3200x3030
Ilość sztuk	135	6	16	3	3	8	301	37	15	1	2	2	1
Szklenie	WKŁAD SZYBOWY max. u=0,7 Z CIEPŁĄ RAMKĄ, K=0,9 W/m²K DLA CAŁEGO OKNA									SZKŁO BEZPIECZNE, DLA CAŁYCH DRZWI K=1,3 W/m²K			
Kolor	RAMY KOLOR CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM, SKRZYDŁA KOLOR BIAŁY									CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM			
Uwagi	<ul style="list-style-type: none">KAŻDE OKNO WYPOSAŻYĆ W DŹWIGNIĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ OTWIERANIE JEDNEGO SKRZYDŁA UCHYLNEGO GÓRNEGO Z POZIOMU POSADZKI, USYTUOWANIE DŹWIGNI ODWZOROWAĆ WG. ISTNIEJĄCEGO OKNANAWIEWNIKI WENTYLACYJNE – CIŚNIENIOWE, WYDAJNOŚĆ NAWIEWNIKA 30 m³/h W KAŻDYM OKNIEPRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIEOKNA MIERZONE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ									Otwierane do środka	Otwierane na zewnątrz	Otwierane na zewnątrz	Drzwi rozsuwane otwierane automatycznie
										<ul style="list-style-type: none">- DRZWI Z DWOMA ZAMKAMI- NAŚWIEITŁE CZĘŚĆ STAŁA- MIERZONE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ- PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE			